



Expansions Ausdehnungsgefäß mit austauschbarer Membrane für Solaranlagen

CE-Kennzeichnung
gemäß Richtlinie

PED 2014/68/UE

Farbe

RAL 9010

Eingestellter Vordruck

2,5 bar

Maximaler Druck

10 bar

Garantie
(in Monaten)

24

Modell	Bezeichnung	Höhe	Durchmesser		Membrane	Temperaturbereich		Packmaß	Anschluss
S8	IIEPLOOW01BDO	316	200	-	EPDM HT	-10 °C	+140 °C	(Pz1) 220 x 225 x 335	¾ "
S12	IIIFPLOOW01BDO	295	280	-	EPDM HT	-10 °C	+140 °C	(Pz1) 280 x 285 x 335	¾ "
S18	IIIGPLOOW01DCO	430	280	-	EPDM HT	-10 °C	+140 °C	(Pz1) 290 x 290 x 450	¾ "
S24	IIIPLOOW01DCO	483	280	-	EPDM HT	-10 °C	+140 °C	(Pz1) 290 x 290 x 510	¾ "
SV35	IIJPLO1W01DAO	450	365	-	EPDM HT	-10 °C	+140 °C	(Pz1) 380 x 400 x 460	¾ "
SV50	IIKPL01W01DAO	582	365	-	EPDM HT	-10 °C	+140 °C	(Pz1) 380 x 400 x 590	¾ "
SV80	IIIMPL01W01EAO	717	415	-	EPDM HT	-10 °C	+140 °C	(Pz1) 430 x 450 x 730	1 "
SV100	IIINPL01W01EAO	675	495	-	EPDM HT	-10 °C	+140 °C	(Pz1) 510 x 540 x 700	1 "
SV150	IIIPPL01W01EAO	790	550	-	EPDM HT	-10 °C	+140 °C	(Pz1) 570 x 610 x 850	1 "
SV200	IIQPL01W02EA1	1085	600	-	EPDM HT	-10 °C	+140 °C	(Pz1) 610 x 620 x 1111	1 "
SV300	IIISPL01W02EA1	1212	650	-	EPDM HT	-10 °C	+140 °C	(Pz1) 670 x 680 x 1290	1 "
SV500	IIUPL01W21FA1	1438	750	-	EPDM HT	-10 °C	+140 °C	(Pz1) 750 x 770 x 1510	1 ¼ "